Suzuki DF350ATX и DF350ATX W

Русскоязычный паспорт Suzuki **99011-98L20-059** включает DF325A и DF350A. Для этих двух карточек выбирайте сведения DF350A. Цвет корпуса не определяет серию двигателя. Проверьте полное обозначение и серийный номер на табличке.

DF350AMD со встроенной системой руления имеет собственные требования к оснастке и обслуживанию. Для DF350ATX применимость конкретного выпуска русского паспорта подтверждайте по серийному номеру.

MOTOR.OV

Редуктор и пара винтов

DF350A использует два соосных винта противоположного вращения. При заказе сообщите точный индекс мотора, установленную пару винтов и рабочие обороты с обычной загрузкой. Для X международная спецификация указывает рекомендуемый транец 635 мм.

По датам производства встречаются разные редакции документов и редукторов. Объём масла, крепёж и порядок замены сверяйте с документацией по установленному редуктору.

MOTOR.OV

Осмотр и обслуживание

В русской редакции проверка перед выходом начинается на стр. 44, обкатка — на 46-й, обслуживание — на 62-й. Промывка описана с 76-й. Следуйте схеме заводского документа именно для вашей комплектации.

Перед выходом проверьте привод руления, пульт и чеку, водозаборы и состояние обоих винтов. После удара или утечки обращайтесь в сервис. Для поиска причины запишите сигнал на приборе и серийный номер.

MOTOR.OV