MOTOR.OV

Tohatsu MX30H EverRun

Русская памятка владельца по заводскому руководству 003-11099-9BD1. Сверьте обозначение MX30H на табличке мотора перед применением.

Топливная смесь

Используйте масло для двухтактных подвесных моторов с допуском TC-W3 или оригинальное масло Tohatsu. На 10 л бензина отмерьте 400 мл масла для обкатки (25:1) или 200 мл после обкатки (50:1).

Масло и приготовление смеси · стр. 25–26

Первые 10 моточасов

Обкатывайте мотор на воде, с установленным винтом и под нагрузкой. Запишите наработку после каждого выхода. До выхода сверьте ограничения газа для своего этапа с заводской таблицей.

Таблица режимов обкатки · стр. 27

Перед запуском и сразу после

Поставьте рычаг в нейтраль и закрепите шнур аварийной остановки на себе или на спасжилете. После пуска проверьте контрольную струю охлаждения. Если струи нет, сразу заглушите мотор.

Подготовка и запуск · стр. 28–33

Когда планировать обслуживание

Проверьте таблицу обслуживания к 10 моточасам или через месяц, затем к 50 моточасам или через три месяца. Дальнейшие проверки планируйте каждые 100 моточасов или шесть месяцев по сроку, который наступит раньше.

Регламент обслуживания · стр. 51–52